



floor⁴future

Technisches Datenblatt_Technical Datasheet

Stärke_thickness	11mm // 13mm	
Breite_width	70 // 100 // 120 // 150 mm	
Länge_length	490 // 1000 // 1200 // 1200 mm	
Deckschicht_face veneer	3,6mm // 5,5mm	
Trägermaterial_core	7,4mm Kiefer_Pine	
Leim_glue	E1	
Verbindung_profile	Nut/Feder_Tongue&Groove	
Kanten_edges	scharfkantig_sharp edged // gefast_4-sides microbevel	
Holzarten_species	Eiche Räuchereiche Buche Ahorn am. Kirschbaum am Nussbaum Doussie	White Oak Smoked Oak Beech Maple am. Cherry am.Walnut Doussie
Sortierung_grade	Natur	Punktäste bis 5mm erlaubt / im Prinzip fehlerfrei / natürliche Farbe
	Struktur	astige Sortierung mit Farbspiel prinzipiell ohne Splint
	Gestreift	Splint bis ca. 50% pro Stück erlaubt kaum Äste natürliches Farbspiel
	Rustikal	Äste / Splint / Farbfehler ohne Einschränkung erlaubt
	Natur	in principle without defects / natural color some pieces with small knots up to 5 mm uniform color, without sapwood
	Struktur	puttied knots up to 20 mm allowed in principle without sapwood
	Gestreift	sapwood about 50% per piece allowed color variation allowed in principle without knots
	Rustic	unlimited knots / sapwood / discoloration





floor⁴future

Technisches Datenblatt_Technical Datasheet

Oberfläche_surface

geschliffen // gebürstet_sanded // brushed
 Lack_Lacquer 5-fach UV lackiert_5-times UV-Lacquer
 ohne Formaldehyd_without formaldehyde
 ohne Insektizide_without insecticides
 ohne Schwermetalle_without heavy metals
 ca. 15% Glanzgrad_about 15% gloss grade
 Öl_Oil UV Öl_UV Oil
 Natur Öl_High Solid Oil
 Öl/Wachs_Oil/Wax

Verpackung_packing

	70x490	100x1000
Stück/Karton_pieces/carton	60	30
m ² /Karton_m ² /carton	2,05	3,00
Kartons/Palette_cartons/pallet	30	24
m ² /Palette_m ² /pallet	61,74	72,00
	120x1200	150x1200
Stück/Karton_pieces/carton	12	12
m ² /Karton_m ² /carton	1,72	2,16
Kartons/Palette_cartons/pallet	56	42
m ² /Palette_m ² /pallet	96,76	90,72

Brandverhalten_fire resistance

Dfl-s1

Zolltarifnummer_HS-Code

44 18 75 00

Norm_norm

DIN EN 13489

Fussbodenheizung_heating

geeignet für Warmwasserfussbodenheizungen_
 on warmwater heating system allowed

